




Sidewalk YN094




Metropolis YN097




Suburbia YN159




Uptown YN200




Avenue YN148




Highrise YN076



Living YN108




Curb YN206




Penthouse YN202




Congestion YN079




Precinct YN027




District YN212




Square YN207




Ringroad YN208




Conurbation YN082




Cosmopolitan YN203




Freeway YN211




Junction YN083



Streetsmart YN209



Boulevard YN160



Grafitti YN204



Bedsit YN158




Bench YN091



Underground YN145



Nightowl YN210



Downtown YN190



Intersection YN205



Loft YN201



Innercity YN086



Subway YN009

# Urban <sup>plus</sup>



## UK

Composition	100% Recycled Polyeste FR. Non metallic dyestuffs
Weight	320g/m <sup>2</sup> ±5% (450g/lin.m. ±5%)
Width	140cm ±2% Usable
*Abrasion Resistance	100,000 Martindale cycles with a 5 year guarantee of wearability (full details available)
Flammability	BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2:2006 (match), BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF D 60-013: Juin 2006, NF - P - 92 - 507 M1, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1 <i>Note: Flammability performance is dependent on foam used.</i>
*Light Fastness	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Fastness to Rubbing	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using propriety upholstery shampoo.
Colour Matching	Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

\*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.  
Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. **Note:** We reserve the right to alter technical specifications without notice.

## F

Composition	100% Polyester Recyclé FR. Teintures non métalliques
Poids	320g/m <sup>2</sup> ±5% (450g/m.l. ±5%)
Largeur	140cm ±2% utilisable
*Résistance à l'abrasion	100,000 Martindale tours avec une garantie de durabilité de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)
Flammabilité	EN 1021 - 1:2006 (cigarette), EN 1021 - 2:2006 (allumette), BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013: Juin 2006, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1 <i>Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.</i>
*Solidité à la lumière	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidité au Frottement	Mouillé: 4 Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Nettoyage	Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

Standardisation des colorisVariations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

\*Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande. Veuillez noter que le glissage de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel. **Veuillez noter** que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

## I

Composizione	100% Poliestere Riciclata FR. Tinture prive di metalli pesanti
Peso	320g/m <sup>2</sup> ±5% (450g/lin.m. ±5%)
Altezza	140cm ±2% Utilizzabile
*Resistenza all'abrasione	100,000 Cicli Martindale con garanzia d'uso di 5 anni (dettagli disponibili a richiesta)
Resistenza al fuoco	BS EN 1021 - 1:2006 (Sigaretta), BS EN 1021 - 2:2006 (Cerino), BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013: Juin 2006, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1 <i>Nota: Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata</i>
*Solidità alla luce	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Resistenza allo sfregamento	Umido: 4 Secco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Manutenzione	Lavabile a 60°C. Regolarmente con aspirapolvere. Strofinare leggermente con panno umido. Con uso di detergente neutro per tessuti.
Costanza del colore	Sono possibili leggere variazioni.

\*Ha superato il test BS 2543:1995/2004. Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.  
La resistenza della cucitura dipende dal tipo di cucitura e dall'ago e dal filo usati. Si suggerisce di seguire istruzioni di un tecnico. **Nota:** Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.

# camira

Camira Fabrics Ltd, Hopton Mills, Mirfield, West Yorkshire, UK, WF14 8HE

**T** +44 (0)1924 490591 Sales: UK (01924) 490491, Int. +44 1924 491666 **F** +44 (0)1924 495605 / 498930 **e-mail:** info@camirafabrics.com

UK Sales	<b>T</b> 01924 490491	<b>F</b> 01924 498930
International Sales	<b>T</b> +44 1924 491666	<b>F</b> +44 1924 495605
France/Benelux	<b>T</b> +32 56 227 266	<b>F</b> +32 56 228 647
Germany	<b>T</b> +49 7031 60 84 30	<b>F</b> +49 7031 60 84 33
Scandinavia	<b>T</b> +45 32 55 20 01	<b>F</b> +45 32 52 55 45
Hong Kong	<b>T</b> +852 2314 8728	<b>F</b> +852 2314 4250
Dubai	<b>T</b> +971 4 3967398	<b>F</b> +971 4 3967398

www.camirafabrics.com



ICN  
Printed OCT 08

# Urban <sup>plus</sup>



## D

Zusammensetzung	100% Recycelte Polyester FR. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Gewicht	320g/m <sup>2</sup> ±5% (450g/lfd.M. ±5%)
Breite	140cm ±2% ohne Webkante
*Scheuerfestigkeit	100,000 Martindale Scheuertouren und 5 Jahre Garantie gegen Durchscheuern (Details auf Anfrage)
Feuersicherung	DIN 4102 B1, EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest), EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest),BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013: Juin 2006, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1 <i>Bemerkung: Schwerent-flammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.</i>
*Lichtechtheit	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Reibechtheit	Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reinigung	Waschbar bis 60°C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.
Farbabweichungen	Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

\* Wurde nach BS 2543: 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.  
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nähfähe , der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. **Anmerkung:** Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

## DK

Materiale	100% Genanvendt Polyester FR. Ikke metalliske farvestoffer
Vægt	320g/m <sup>2</sup> ±5% (450g/lin.m. ±5%)
Bredde	140cm ±2% anvendeligt
*Slidstyrke	100,000 Martindale slidebevægelses med 5 års garanti (udførligt beskrivelse af garantien kan rekvireres)
Flammesikring	EN 1021 - 1:2006 (cigarettest), EN 1021 - 2:2006 (tændstiktest) BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013: Juin 2006, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1 <i>Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype</i>
*Lysægtthed	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Gnidægtthed	Våd: 4 Tør: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Rengjøring	Vaskbar ved 60°C. Støvsuges regelmæssigt. Alternativt rengøring med en hårdt opvredet klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt møbelshampoo.
Farvedifferencer	Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie.

\* Testet i henhold til BS2543:1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel.  
Vær opmærksom på, at optimal sømglidning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante sy-instruktioner. **Bemærk:** Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.

## ES

Composición	100% Recycled Polyester FR. Tintes no metálicos
Peso	320g/m <sup>2</sup> ±5% (450g/lin.m. ±5%)
Ancho	140cm ±2% utilizable
*Resistencia a la abrasión	100,000 Martindale ciclos con garantía de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)
Inflamabilidad	EN 1021 - 1:2006 (cigarrillo), EN 1021 - 2:2006 (cerilla), BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013: Juin 2006, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1 <i>Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado</i>
*Solidez a la luz	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidez al rozamiento	Húmedo: 4 Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.
Colour Matching	Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

\*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.  
El deslaminamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura. Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

**UK** “Urban <sup>plus</sup> takes its inspiration from the street. It has a sharply styled architectural look with clean lines forming a structured geometric grid effect pattern reminiscent of a downtown urban cityscape. Lightly textured, there's an almost industrial metallic sheen to the freshly themed 30 colourways which work with both Xtreme <sup>plus</sup> and Lucia”.

**D** “Die streng geometrische Textur von Urban <sup>plus</sup> erinnert an die rasterförmige Anordnung von urbanen Straßenzügen. Wir haben die überragenden technischen Eigenschaften von Xtreme <sup>plus</sup> auf dieses neue Produkt übertragen und um die Marke ,Second Nature – recycled’ erweitert. Damit bieten wir äußerst attraktives, ressourcenschonendes neues Produkt in 30 frischen Farben, die mit Farben in Xtreme <sup>plus</sup> und Lucia korrespondieren”.

**F** “Urban <sup>plus</sup> est un produit qui s'inspire de la rue. Avec ses lignes nettes qui forment une structure géométrique réminiscente d'un paysage urbain, Urban <sup>plus</sup> offre un look architectural au style très distinct. La légèreté de sa texture lui donne un brillant presque métallique dans une palette de 30 couleurs fraîches qui se conjuguent avec les gammes Xtreme <sup>plus</sup> et Lucia”.

**Designer:** Jodie Padgett

